

بیشینه (kg/m <sup>3</sup> )	کمینه (kg/m <sup>3</sup> )	دانه بندی لیکا (mm)	مقاومت فشاری کمینه <sup>2</sup> kg/cm <sup>2</sup>	وزن مخصوص بیشینه <sup>3</sup> kg/m <sup>3</sup>	وزن محصول بیشینه (kg)	ابعاد واقعی (cm) ارتفاع * عرض * طول	نوع محصول	ردیف	ضخامت اسمی دیوار
۶۲۰	۵۲۰	0 - 2	۲۰	۷۰۰	۱۷	۴۹ × ۲۵ × ۲۰	دیواری تو خالی هشت جداره با ۲۱ سوراخ	۱	۲۵
۵۸۰	۴۸۰	0 - 3	۲۰	۶۹۰	۱۲٫۸	۴۹ × ۱۹ × ۲۰	دیواری تو خالی ته پُر (چهار جداره)	۲	۲۰
۵۶۰	۴۶۰	0 - 4	۲۰	۶۴۵	۱۲	۴۹ × ۱۹ × ۲۰	دیواری تو خالی ته پُر (دو جداره)	۳	
۵۱۵	۴۱۵	1 - 4	۲۰	۶۲۵	۵٫۷	۲۴ × ۱۹ × ۲۰	دیواری تو خالی ته پُر (نیمه - دو جداره)	۴	
۵۰۰	۴۰۰	2 - 4	۲۰	۶۶۰	۱۰	۴۰ × ۱۹ × ۲۰	دیواری تو خالی ته پُر (دو جداره)	۵	
۴۲۰	۳۲۰	3 - 6	۲۵	۱۰۰۰	۸	۴۰ × ۱۹ × ۲۰	بلوک ویژه H شکل	۶	
۴۱۰	۳۱۰	3 - 8	۲۵	۹۵۰	۷٫۷	۴۰ × ۱۹ × ۲۰	بلوک نعل درگاه (U)	۷	
۴۰۰	۳۰۰	4 - 8	۴۵	۹۳۰	۱۷٫۳	۴۹ × ۱۹ × ۲۰	دیواری تو پُر	۸	
۳۷۰	۲۷۰	4 - 10	۲۰	۷۰۰	۱۲	۴۹ × ۱۷٫۵ × ۲۰	دیواری تو خالی ته پُر (سه جداره)	۹	
۳۵۰	۲۵۰	0 - 25	۲۰	۸۰۰	۶٫۵	۲۴ × ۱۷٫۵ × ۲۰	دیواری تو خالی ته پُر (نیمه - سه جداره)	۱۰	۱۷٫۵
۳۰۰	۲۰۰	10 - 25	۲۰	۶۷۰	۹٫۵	۴۹ × ۱۴٫۵ × ۲۰	دیواری تو خالی ته پُر (دو جداره)	۱۱	۱۵
۶۰۰	۵۰۰	لیکا سازه ای ۵۰۰	۲۰	۷۶۰	۱۰٫۷	۴۹ × ۱۴٫۵ × ۲۰	دیواری تو خالی ته پُر (سه جداره)	۱۲	
۷۰۰	۶۰۰	لیکا سازه ای ۷۰۰	۲۰	۷۷۵	۱۱	۴۹ × ۱۴٫۵ × ۲۰	دیواری تو خالی (چهار جداره)	۱۳	
			۲۰	۶۷۵	۴٫۷	۲۴ × ۱۴٫۵ × ۲۰	دیواری تو خالی ته پُر (نیمه - دو جداره)	۱۴	
			۲۵	۱۰۰۰	۶٫۶	۴۹ × ۱۴٫۵ × ۲۰	بلوک ویژه H شکل	۱۵	
			۲۵	۹۵۰	۷	۴۹ × ۱۴٫۵ × ۲۰	بلوک نعل درگاه (U)	۱۶	
مشخصات فنی ملات آماده لیکا [NL4] میانگین مقاومت فشاری ۷ روزه 80 Kg/cm <sup>2</sup> وزن مخصوص پس از قالب گیری 1050 Kg/m <sup>3</sup>			۲۵	۷۸۵	۹٫۲	۴۹ × ۱۲ × ۲۰	دیواری تو خالی (سه جداره)	۱۷	۱۲
			۲۰	۷۲۰	۸٫۵	۵۹ × ۱۰ × ۲۰	تیغه ای تو خالی ته پُر (دو جداره)	۱۸	۱۰
مرجع آزمایش سبکدانه: استاندارد سنگدانه - سنگدانه های سبک مورد مصرف در بلوک های بتنی (شماره ۷۶۵۷ استاندارد ایران) مرجع آزمایش بلوک: استاندارد بلوک های سیمانی سبک غیر باربر (شماره ۷۷۸۲ استاندارد ایران)			۲۰	۷۷۰	۷٫۵	۴۹ × ۱۰ × ۲۰	تیغه ای تو خالی ته پُر (سه جداره)	۱۹	
			۲۰	۶۸۵	۶٫۷	۴۹ × ۱۰ × ۲۰	تیغه ای تو خالی ته پُر (دو جداره سه سوراخه)	۲۰	
۲۰	۷۲۵	۵٫۸	۴۰ × ۱۰ × ۲۰	تیغه ای تو خالی ته پُر (دو جداره)	۲۱				
۲۰	۸۲۰	۶٫۵	۴۰ × ۱۰ × ۲۰	تیغه ای تو خالی ته پُر (سه جداره)	۲۲				
۴۵	۱۰۰۰	۴	۲۰ × ۱۰ × ۲۰	تیغه ای تو پُر (نیمه)	۲۳				
۴۵	۱۰۰۰	۸	۴۰ × ۱۰ × ۲۰	تیغه ای تو پُر فارسی پُر	۲۴				
۴۵	۹۷۰	۹٫۵	۴۹ × ۱۰ × ۲۰	تیغه ای تو پُر	۵				
-----	۱۰۹۰	۱٫۲	۲۰ × ۱۰ × ۵٫۵	بلوک ابعاد آجر	۲۶				
۴۵	۹۸۵	۶٫۳	۴۰ × ۸ × ۲۰	تیغه ای تو پُر	۲۷	۸			
۴۵	۹۳۰	۷٫۲	۴۹ × ۸ × ۲۰	تیغه ای تو پُر	۲۸	۷			
۲۰	۶۵۰	۳٫۷	۴۰ × ۷ × ۲۰	تیغه ای تو خالی ته پُر	۲۹				

توجه: در جدول بلوک ها، تolerانس ارتفاع  $\pm 4 \text{ mm}$   
و طول و عرض  $\pm 3 \text{ mm}$  می باشد.